

News Release

ニュースリリース

2014年8月28日

14P E-0828-02

産業用三相出力パワーコンディショナが FRT 対応になりました

10月から適用が求められていた FRT 要件をクリア！



【特長】

- ① エネテラス・パワーコンディショナの最大の特長である「マルチストリング入力方式」(5回路入力)は約2kW単位で太陽光発電のモジュールを直接接続することで、発電状況のモニタリングが細かくできます。また、一部のモジュールの発電低下による全体の発電量への影響がミニマイズできます。
- ② 高周波トランス絶縁タイプ採用のため、別途商用トランスは不要です。
- ③ 信頼の屋外設置：当社は長年住宅用パワーコンディショナのトップブランドとして、屋外設置を採用しており、長期信頼性を確保しております。
- ④ 25kWパワーコンディショナもラインアップ予定

田淵電機株式会社(以下当社)は、小規模太陽光発電事業に広く採用され、ご好評を得てます「三相出力9.9kWパワーコンディショナ」をFRT要件(系統運転継続性能)に対応した新モデルとして発売します。力率一定制御対応(80~100%)はもちろん、エネテラスパワーコンディショナの特長を活かした、最大発電量を目指した様々なパネル種類、システム容量、設置条件に対応できる製品です。オプションのマスターボックスで多数台の一括制御も可能です。更に大型の発電事業には、25kWパワーコンディショナを使った分散型システムも提案します。

【ラインアップ】EPUシリーズ(産業用三相出力パワーコンディショナ)

機器の構成				
	型番	出力/ストリング数	JET 認証	主な仕様
①	EPU-E-T99-SF	9.9kW 5ストリング	P-0226	FRT 要件対応済み、マルチストリング入力方式、トランス内蔵、屋外設置(IP:55相当)
②	EPU-C-T250P-S	25kW 8ストリング	—	FRT 要件対応予定、マルチストリング入力方式、ファンレス密閉、最大効率97.8%、小型・低背型

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：06-4807-3710 / IR・その他のお問合せ：06-4807-3500

<http://www.zbr.co.jp> <http://www.enetelus.jp>